

Compresseurs mobiles, série Fini



MK 102/100-2
MK 113/100-4



WARRIOR 592



BUILDPAIR
BK 119

Equipement standard

- compresseur à piston avec filtre d'aspiration
- moteur triphasé
- pressostat avec relais thermique
- réservoir
- manomètre, purgeur manuel
- soupape de retenue et de sécurité
- filtre-régulateur avec 2 accouplements
- câble de branchement sans fiche

BUILDPAIR BK 119 est équipé en plus de:

- régulateur de marche à vide pneumatique
- 2 accouplements ouv. 42, directs
- 1 accouplement ouv. 42 réduit
- 1 accouplement A 1801.02, réduit
- 1 fiche électrique CEE 32A/5p

Données techniques

Compresseurs à piston à 2 cylindres, lubrifiés, entraînement par moteur triphasé 3x400 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volume engendré l/min	Débit effect. à 8 bar l/min	Pression max. bar	Compresseur t/min	Moteur kW	Réservoir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
MK 102/100-2	235	165	10	1040	1,5	100	74	62	110x45x77
MK 113/100-4	500	387	10	1300	3,0	100	77	75	119x45x86
WARRIOR 592	590	380	10	1420	3,0	20	79	78	179x62x74
BUILDPAIR BK 119	860	600	10	1230	5,5	3,5	80	120	115x75x75

Compresseurs mobiles sans huile, série Fini



ATTACK
OL 202



CANYON
OL 230



FLASH 12
(65 A)
FLASH 24
(35 A)

Equipement standard ATTACK

- compresseur à piston sans huile avec filtre d'aspiration
- moteur monophasé avec relais thermique
- réservoir
- pressostat avec soupape de décharge
- manomètre

- soupape de retenue et de décharge
- purgeur
- régulateur de 2-8 bar
- 2 m de câble avec fiche
- accouplement série 18

Données techniques

Compresseurs à piston sans huile, 1 cylindre, 1x230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volume engendré l/min	Débit effect. à 6 bar l/min	Pression max. bar	Compresseur t/min	Moteur kW	Réservoir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
ATTACK OL 202	200	105	8	2800	1,1	6	78	14	38x20x44

Aggrégat compresseur sans huile (non automatique) avec interrupteur à deux positions, disjoncteur, soupape de sécurité réglable de 2 à 8 bar, accouplement, 2 m de câble avec fiche

CANYON OL 230	200	105	8	2800	1,1	–	78	9	33x19x29
----------------------	-----	-----	---	------	-----	---	----	---	----------

Pour alimentation par batterie 12 V ou 24 V

Aggrégat compresseur sans huile (non automatique) avec interrupteur à deux positions, soupape de sécurité de 2 à 8 bar, accouplement, 2 câbles de 2 m avec pinces crocodile

FLASH 12	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33x19x27
FLASH 24	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33x19x27