

POUR JOHNNY C'EST LA PREMIÈRE FOIS

Nouveau?

Ouais!

Et alors?

Supeeer !!!

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER



A man wearing a white jumpsuit and an orange cap is seen from the back, looking towards an orange machine. The machine has a white label with the text 'OFT G5c' and a logo. The background is a light-colored wall with a window. The image is overlaid with several orange callout boxes containing questions.

Qu'est ce qu'elle fait ?

Tempérament ?

Maniabilité ?

Dimensions ?

Et au démarrage ?

Des problèmes ?

**Et on la trouve où
cette machine ?**

A man in a white protective suit and orange cap is seen from the back, working on a construction site. In the background, other workers in white suits are visible, some using tools. The scene is outdoors with some greenery and a concrete structure.

Presque tout !

**Un sacré
tempérament !**

Simple et facile

150 – 65 – 90.

En un tour de main

Aucun.

Chez PFT !

Vous pouvez tout me demander, promis.

On peut projeter avec cette machine jusqu'à 23 l/mn de mortier à la lance de projection. Grâce à un changement rapide de la pompe, elle peut projeter presque tous les matériaux.



Avec vous, je fais les 400 coups.

La PFT G 5 c travaille jour après jour avec une pression de travail de 25 bar et peut pomper sur 50 m de distance. Le nouvel arbre de malaxage permet un meilleur mélange et le débit du mortier en est optimal!



Je vous suis partout.

Avec une largeur de 65 cm, la PFT G 5 c est idéale pour tous encadrements de portes étroits! Ces quatre roues pleines vous permettent un déplacement aisé sur les chantiers.



Avec moi, tout est plus facile!

Que ce soit l'entretien, l'utilisation, le nettoyage ou le transport, tout est tellement plus simple que vous allez gagner du temps.



C'est votre chance!

La PFT G 5 c existe aussi en 230 V version monophasée et en 400 V version triphasée. À la demande, aussi livrable avec un moteur de 5.5 kW à 400 T/mn.



Ça c'est moi!



Armature eau:

- ▶ Débitmètre 100 – 1.000 l/h ou 150 – 1.000 l/h
- ▶ Soupape de réglage
- ▶ Détendeur 1.0 bar avec 2 témoins de pression
- ▶ Electrovanne 42 V
- ▶ Disjoncteur eau, purge
- ▶ Filtre et système de vidange complet

Coffret électrique:

- ▶ Commande pompe à eau 230 V ou en 400 V
- ▶ Compresseur avec interrupteur
- ▶ Armature air intégrée
- ▶ Raccord et témoin de pression
- ▶ Branchement télécommande
- ▶ Interrupteur marche inversée en cas de bouchon
- ▶ Interrupteur principal
- ▶ Interrupteur roue à poudre
- ▶ Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin
- ▶ Sécurité moteur automatique



Autres:

- ▶ Manomètre pression pâte de 25 ou 35, arbre et outil de nettoyage
- ▶ Sacoche à outils, balle de nettoyage, buses
- ▶ 15 m tuyau pâte avec raccord sertis, Ø 25 mm
- ▶ 16 m tuyau air 1/2"
- ▶ Lance de projection droite
- ▶ Compresseur air LK 250, 1.1 kW, env. 250 l/mn, maxi. 4 bar

N'attendez plus!

La nouvelle pompe à vis PFT TWISTER D 5–2.5 n'a pas de collier de serrage et travaille du matin au soir, jours après jours. Et au cas où, il y a toujours un revendeur PFT près de chez vous!



DONNÉES TECHNIQUES

Description	PFT G 5 c	230 V	400 V
N° d'article		réf. 00 03 77 82	réf. 00 02 04 48
Entrainement	Moteur pompe:	4 kW triphasé motoréducteur	4 kW triphasé motoréducteur
	Moteur roue à poudre:	0,30 kW triphasé motoréducteur	0,30 kW triphasé motoréducteur
Nombre de tours	Moteur pompe:	400 T/mn	400 T/mn
	Moteur roue à poudre:	12 T/mn	12 T/mn
Rendement pompe*	TWISTER D 6-2 L/D 5-2.5	env. 16 l/mn	env. 23 l/mn
Distance de pompage*	pour Ø 25 mm/35 mm	maxi. 20 m	maxi. 50 m
Pression de pompage*		maxi. 20 bar	maxi. 25 bar
	Tube de malaxage avec bride à bascule pour le moteur, Disjoncteur moteur, Arbre de malaxage, Bride d'aspiration avec TWISTER D 5-2.5, Flasque de pression avec raccord de 25 mm ou 35 mm		
Roues	3 roues, 1 roue à frein		
Dimensions	Hauteur:	1.500 mm	
	Largeur:	650 mm	
	Longueur:	1.150 mm	
	Hauteur de remplissage:	900 mm	
Poids	Moteur avec bride à bascule:	47 kg	
	Tube de malaxage av. pompe et arbre de mal.:	74 kg	
	Machine sans tube de malaxage:	142.5 kg	
	Compresseur:	25 kg	
	Poids total:	252 kg	256 kg

* dépend de la qualité du mortier, de sa consistance, de l'équipement de la pompe et du diamètre du tuyau pâte.



Qu'en dites-vous?

Je suis la petite soeur de la PFT G 4, la machine à malaxer la plus vendue en Europe. Essayez-moi pour un super prix. Achetez-moi donc pour les mêmes raisons que tous ceux, qui se sont décidés à acheter la qualité PFT.

PFT Programme:

PFT Installations pneumatiques
PFT Pompes à malaxer
PFT Malaxeurs horizontaux
PFT Pompes à vis
PFT Combinaisons de machines
PFT Appareils/Accessoires/
Outils
PFT Rotor/Stator
PFT Tissus armés
PFT Containers & Silos

ENTRETIEN SPÉCIALISÉ – DÉMONSTRATION – VENTE – SERVICE CLIENT
seulement chez les revendeurs PFT agréés:

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Boîte postale 60
97343 Iphofen Allemagne
Téléphone +49 9323 31- 845
Télécopie +49 9323 31- 770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de