

# ST MAX™ II PC Pro

Pulvérisateurs de peinture airless électriques moyenne gamme pour peintres professionnels



## AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Idéal pour les travaux de rénovation et la peinture des constructions neuves familiales
- Gagnez du temps pour le nettoyage de votre appareil avec FastFlush™ !
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce à ProGuard™, une protection contre les problèmes de tension et à ProConnect™, un système de remplacement de pompe rapide



# ST MAX™ II PC Pro

Venez à bout de chaque projet au quotidien !

## ST Max™ II PC Pro

Des **PERFORMANCES** accrues, une **TECHNOLOGIE** de pointe et des caractéristiques supplémentaires pour vous offrir une fiabilité au quotidien et un confort d'utilisation optimal, grâce aux pulvérisateurs **ST Max™ II PC Pro**.

Besoin d'accroître votre productivité pour venir à bout de vos projets résidentiels moyens et de vos projets commerciaux légers ? Le pulvérisateur **ST Max™ II PC Pro** vous offre les performances dont vous rêvez ! Vous le trouverez en version compacte ou dans une version chariot plus complète, comprenant une aspiration directe, un arrêt rapide, un enrouleur de flexible et une boîte à outils premium.

Il est fait pour **VOUS** ! Tous les pulvérisateurs **ST Max™ II PC Pro** sont équipés des éléments suivants : ProConnect™, ProGuard™, une conception de moteur sans charbon et sans entretien, une pompe Endurance™, un pistolet Contractor™, SmartControl™ 2.5 et FastFlush™.

Une technologie d'avant-garde pour vous aider à clôturer vos projets quotidiens à temps et dans la bonne humeur !

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 2.5 avec FastFlush™

- L'afficheur numérique indique la pression, les litres pulvérisés et les heures de fonctionnement depuis la mise en service de l'appareil
- Intelligence numérique, réglage de la pression variable, contrôle du jet de pulvérisation et multiples fonctionnalités
- Affichage des messages d'erreur et lecture des diagnostics pour un meilleur suivi lors de la maintenance
- Le système de nettoyage haut débit Fast Flush™ réduit la durée de nettoyage grâce à son fonctionnement rapide



**FastFlush™**

### FastFlush™

Gagnez du temps pour le nettoyage de votre appareil !

Le système de nettoyage de pompe FastFlush permet de nettoyer l'appareil quatre fois plus vite, avec seulement la moitié d'eau.

### Moteur CC sans charbon MaxPower

- Couple supérieur = avancement plus rapide
- Grâce à la conception sans charbon, vous n'aurez jamais besoin de remplacer les balais
- Unité complètement fermée et ventilée permettant de protéger les composants internes du moteur de la saleté, de la poussière et du brouillard de pulvérisation + 5 ans de garantie



### ProGuard™+

Le système de protection de pulvérisateur protège l'appareil en cas de conditions électriques mauvaises ou extrêmes sur le chantier (modèles 230 V uniquement)



## Votre « allié » parfait pour les travaux de rénovation

### Caractéristiques ST Max II PC Pro

Les performances fiables et la conception compacte de la gamme ST Max II PC Pro font de celle-ci le produit idéal pour la peinture intérieure des maisons familiales ou les petits travaux résidentiels. Vous pouvez pulvériser facilement presque toutes les peintures acryliques intérieures, les émulsions, les laques, les vernis, les peintures émail et les peintures satinées sur les murs, les surfaces en bois et les surfaces en métal.

Le ST Max II 595 PC Pro surpasse tous les autres modèles et peut également servir pour les peintures de façade occasionnelles.



Regardez nos vidéos d'applications sur : <http://www.contractorclub.com>



### Filtere de pompe Easy-Out™

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement



### Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires (Hi-Boy).

## Caractéristiques



### Roues semi-pneumatiques

- Déplacement aisé sur les terrains difficiles

### Chariot résistant

- Épaisse couche de chrome sur l'acier pour résister aux environnements difficiles
- Poignée escamotable qui permet d'enrouler le flexible afin de le ranger et facilite également son retrait
- Aspiration d'entrée confortable permettant l'aspiration de pots de peinture non diluée contenant jusqu'à 30 litres
- Le chariot TiltBack™ permet de changer les pots de produit sans l'assistance d'une deuxième personne



www.graco.com



## AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ !

### JetRoller™

L'instrument de rénovation idéal

Un pulvérisateur avec une plus large portée grâce au JetRoller et une réduction du temps d'application en combinant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

### Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse

### Trémie

Une trémie pratique de 5,7 litres, compatible avec tous les systèmes



## ! CONSEIL

Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !

## Caractéristiques



Effectuez le remplacement de votre pompe facilement **VOUS-MÊME** en seulement trois étapes en cas de dommages.

**Adieu les pertes de temps et d'argent en raison des frais de main-d'œuvre liés à la réparation de vos pompes.**



1 Desserrer l'écrou de serrage.



2 Ouvrir le clapet et retirer la pompe.



3 Enlever le tube d'aspiration et le flexible

### Remplacement de la pompe rapide

- Remplacement sur chantier en à peine une minute
- La pulvérisation continue au lieu d'attendre inutilement
- Zéro perte de pièces ou de goupilles !



# Accessoires ST MAX™ II PC Pro

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Améliorez la qualité de votre pulvérisation

	<b>Pistolets Contractor™</b>	288475	2 doigts, support de buse RAC X™ et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
		288009	4 doigts, support de buse RAC X™ et buse 517, filtre 60 mailles
		262114	2 doigts, support de buse RAC X™, sans buse, filtre 60 mailles
	<b>Filtres de pistolet Easy-Out™</b>	257129	30 mailles, gris
		287032	60 mailles, noir
		287033	100 mailles, bleu
		257130	200 mailles, rouge
	<b>Filtres de pompe Easy-Out™</b>	246425	30 mailles, gris
		246384	60 mailles, noir (= standard)
		246382	100 mailles, bleu
		246383	200 mailles, rouge
	<b>Tuyaux BlueMax™ II</b>	214698	3/16" x 7,5 m
		240794	1/4" x 15 m
		241272	1/4" x 20 m
		223771	1/4" x 30 m
	<b>Connecteurs de tuyau</b>	156971	1/4" x 1/4"
		157350	1/4" x 3/8"
	<b>Flexibles (230 bars)</b>	238358	3/16" x 0,9 m
		238959	3/16" x 1,4 m
	<b>Pack blister - Bas de pompe ProConnect</b>	17C489	Pack Blister adapté à toute la gamme ST Max™ II PC Pro
	<b>ProGuard™+</b>	24W090	230 V, CEE 7/7 (Shuko)
		24W755	230 V, CEI 320 (Multicord)

	<b>Trémie</b>	288526	5,7 litres/version sur pied
		24B250	5,7 litres/version Hi-Boy
	<b>Rallonge haute résistance de 0,5 m - Système JetRoller™ avec pistolet Inline™</b>	24V490	rouleau 18 cm
		24V491	rouleau 25 cm
		232123	Rallonge haute résistance 1 m
	<b>sans pistolet Inline™</b>	24V492	rouleau 18 cm
		24V493	rouleau 25 cm
	<b>Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™</b>	287026	90 cm
		287027	180 cm
	<b>Rallonges de buse RAC X</b>	287019	25 cm
		287020	40 cm
		287021	50 cm
		287022	75 cm
	<b>Galets d'extérieur (complets)</b>	6880095	30 cm, fixe
		098084	90-180 cm, télescopique
		098085	45-90 cm, télescopique
	<b>Kit galet</b>	245397	Rouleau intérieur fixe 50 cm - Tête EvenFlow™ 23 cm - Enveloppe 12 mm - Pistolet InLine™
	<b>Buses et supports de buse</b>	FFAXXX	Buse haute finition RAC X verte
		PAAXXX	Buse airless professionnelle RAC X bleue
		WA12XX	WideRac RAC X pour grandes surfaces
		246215	Support de buse RAC X
	<b>Produits liquides</b>	206994	TSL™ 0,25 l
		253574	Pompe Armor™ 1 l

## Caractéristiques

**TOUTES LES UNITÉS SONT LIVRÉES** complètes et prêtes à l'emploi : Pistolet Contractor™, filtres (pistolet + collecteur), 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4" x 15 m, buse et support de buse RAC X™ (PAA517), Proguard + protection contre les fluctuations de tension.

**Références :** pour la version européenne (230 V) 17C369  
pour la version Multicord (230 V) -  
pour le Royaume-Uni (110 V) -

	ST Max™ II 395 PC Pro Support	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Support	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Pression de service maximum - bars (psi)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Débit produit maxi en l/mn (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Diamètre maxi de buse - 1 pistolet	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Poids - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Puissance moteur - HP	Moteur sans charbon 1.0 CC	Moteur sans charbon 1.0 CC	Moteur sans charbon 1.2 CC	Moteur sans charbon 1.2 CC	Moteur sans charbon 1.6 CC
Spécification minimale du générateur - W	3 500	3 500	3 750	3 750	4 000
<b>Caractéristiques :</b> TiltBack™ / Crochet pour pot de produit	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Boîte à outils/protection de flexible	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
Version SmartControl™	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5